



Materialaufbau:

High-Tech-Polyesterfolie mit Alukern.

Integriertem Splitterschutz.

Kratzfestes Material.

Hochwertiges Spezialkleber PS (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für Langzeitstabilität.

Stark föhnbar.

Einsicht von Aussen erschwert.

Anwendungsbereiche:

PKW, möglich bei allen Scheiben ausser Front, Fahrer- und Beifahrerseite.

Auto-Folie

SUNPROTECT®

Ultralight

Hellgrau, metallisiert

Innenverlegung

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solarenergietransmission	36%
Gesamte Solarenergieabsorption	45%
Gesamte Solarenergiereflektion	19%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	
	1%
Schattierungskoeffizient	0.56
Sichtbare Lichttransmission	38%
Sichtbare Lichtabsorption	48%
Sichtbare Lichtreflektion	14%
Am Glas reduzierte Strahlung	51%
Materialstärke	50µ
G-Wert	0.49

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.