



UV-SCHUTZFILTER SUNPROTECT® CLS 200x

Klar
DUAL UV-FILTER SYSTEM
Innenverlegung

Materialaufbau:

2-lagige Folie.

CLS 200x-Folien filtern den ultravioletten Spektralanteil der Sonnenstrahlung extrem selektiv heraus, ohne dabei das Tageslicht farblich zu verändern.

Kratzbeständige HC-Beschichtung auf der Oberfläche.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Farbecht.

Anwendungsbereiche:

Museen, Schaufenster, private Räume.

Solartechnische Daten:

Gesamte Solarenergietransmission	77%
Gesamte Solarenergieabsorption	12%
Gesamte Solarenergiereflektion	11%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	1%
Schattierungskoeffizient	0.93
Sichtbare Lichttransmission	86%
Sichtbare Lichtabsorption	3%
Sichtbare Lichtreflektion	11%
Am Glas reduzierte Strahlung	19%
Materialstärke	50µ
G-Wert	0.81

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten. Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

R0960S5 PS SR

SUN-FOILTEC®

I. Ribola
8207 Schaffhausen

Tel. +41 (0)52 649 18 60
Fax +41 (0)52 649 18 04

e-mail: info@sun-foiltec.ch
Page: www.sun-foiltec.com