



Sichtschutzfolie SUNPROTECT® Opac clear

Farblos, matt

Innenverlegung

Materialaufbau:

Polyesterfolie.

Mit integriertem Splitterschutz.

Kratzbeständige HC-Beschichtung auf der Oberfläche.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Sandstrahleffekt. Gleichmässige Lichtstreuung.

Einsatz im Vertikalbereich.

Anwendungsbereiche:

Banken, private Räume, als Raumtrennung.

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solarenergietransmission	63%
Gesamte Solarenergieabsorption	25%
Gesamte Solarenergierereflektion	12%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	
	5%
Sichtbare Lichttransmission	
	68%
Sichtbare Lichtabsorption	24%
Sichtbare Lichtreflektion	8%
Am Glas reduzierte Strahlung	
	30%
Materialstärke	50µ
G-Wert	
	0.72

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten. Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.