



Sichtschutzfolie SUNPROTECT® Opac weiss

Weiss, matt

Innenverlegung

Materialaufbau:

Polyesterfolie.

Mit integriertem Splitterschutz.

Kratzbeständige HC-Beschichtung auf der Oberfläche.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Sandstrahleffekt. Gleichmässige Lichtstreuung.

Einsatz im Vertikalbereich.

Anwendungsbereiche:

Banken, private Räume, als Raumtrennung.

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solarenergietransmission	63%
Gesamte Solarenergieabsorption	19%
Gesamte Solarenergiereflektion	18%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm) 12%	
Emissivity	0.83
Schattierungskoeffizient	0.79
Sichtbare Lichttransmission	69%
Sichtbare Lichtabsorption	13%
Sichtbare Lichtreflektion	18%
Am Glas reduzierte Strahlung	29%
Materialstärke	50µ
G-Wert	0.71

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten.

Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.