



Isolationsfolie **SUNPROTECT®** **XIR 70**

Klar mit grüntön

Innenverlegung

Materialaufbau:

Polyesterfolie mit UV-Schutz.

Mit integriertem Splitterschutz.

Kratzbeständige HC-Beschichtung auf der Oberfläche.

Hochwertiges PS-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Mehrfaches Sputteringverfahren.

Anwendungsbereiche:

Türen, Fenster, etc.

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solarenergietransmission	39%
Gesamte Solarenergieabsorption	37%
Gesamte Solarenergiereflektion	24%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	
	1%
Sichtbare Lichttransmission	
	66%
Sichtbare Lichtabsorption	24%
Sichtbare Lichtreflektion	10%
Am Glas reduzierte Strahlung	
	52%
Materialstärke	50µ
G-Wert	0.48

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten. Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.